



Pflegeanleitung für PMMA - Kunststoffoberflächen Mit/ ohne Chip-Einstreuung

Reinigung

Bei regelmässiger Reinigung genügt eine Vorreinigung mit handelsüblichen Besen und das Nachwischen mit einem nassen Aufnehmer oder Wischmob.
Bei starker Verschmutzung oder Fleckenbildung durch verschüttete Flüssigkeiten können zur Grundreinigung alle handelsüblichen Reinigungsmittel in den vorgegebenen Dosierungen benutzt werden, wie sie für PVC, Linoleum oder andere feste Kunststoffbeläge angeboten werden.
Für grössere Flächen kann im Bedarfsfall auch ein Hochdruckreinigungsgerät eingesetzt werden; hierbei ist darauf zu achten, dass eine Breitstrahldüse benutzt wird und der Abstand der Düse zur Bodenbeschichtung nicht weniger als 50cm beträgt.

Hinweis

- Keine Besen mit harten oder metallischen Borsten verwenden.
- Ätzende Mittel oder Desinfektionsmittel sind ungeeignet.
- Maschinelle Reinigungen mit kreisenden Bürstenteilen können die Nutzungsdauer verkürzen.
- Im Bedarfsfall eine abgelegene Stelle (Ecke, ...) als Probefläche vorreinigen.